

Modell: ECHL-3D

Nr. 100 Type: HREC

Heizregister aus 2 übereinander liegende CU -
Rohre 15x1mm Material: 99,9% Kupferanteile.
Mit aufgedrückten, trapezförmigen CU - Lamellen
0,2mm. Material: 99,9% Kupferanteile.

Lieferlänge: 2500mm

Nr. 210 Type: BWEC-3D

Basis- Wandblende aus 2mm Aluminium
Material: AIMg3. Beidseitige Pulverbe-
schichtung RAL- 9016 reinweiß
in allen RAL- farben lieferbar.
Mit vorgestanzten Befestigungsöffnungen.

L: 2500mm T: 30mm H: 270mm

Nr. 211 Type: IEEC-3D

Innenecke mit 2 Gehrungsschnitten je 45°
aus 2mm Aluminium. Material AIMg3, beidsei-
tige Pulverbeschichtung RAL- 9016 reinweiß
“in allen RAL- Farben lieferbar”. Mit vorgestanz-
ter Befestigungsöffnung 8,5mm.

L: 2x150mm je 45° T: 30mm H: 270mm

Nr. 212 Type: AEEC-3D

Außenecke mit 2 Gehrungsschnitten je 45°
aus 2mm Aluminium. Material AIMg3. Beid-
seitige Pulverbeschichtung RAL- 9016 reinweiß
“in allen RAL- Farben lieferbar”. Mit vorgestan-
zter Befestigungsöffnung 8,5mm.

L: 2x150mm je 45° T: 30mm H: 150mm

Nr. 213 Type: ESEC-3D

Endstücke gekantet aus 2mm Aluminium,
Material: AIMg2 , beidseitige Pulverbeschichtung
RAL- 9016 reinweiß ”in allen RAL-Farben lieferbar”
1 paar = links + rechts

Nr. 300 Type: ABEC

Abdeckblende "gezogen" aus 2mm Aluminium
Material: AIMg3. Für alle Heizleistenmodelle.
Beidseitige Pulverbeschichtung RAL- 9016 reinweiß
"in allen RAL- Farben lieferbar".

L: 2500mm H: 100mm T: 8mm

Nr. 303 Type: AEABEC

Abdeckblende "gezogen" mit 2 Gehrungsschnitten
45° für Außenecken. Bestehend aus 2mm Aluminium.
Material: AIMg3, für alle Heizmodelle geeignet.
Beidseitige Pulverbeschichtung RAL- 9016 reinweiß
"in allen RAL- Farben lieferbar"

L: 2x620mm je 45° T: 8mm H: 10mm

Nr. 310 Type: ABTHEC

Abdeckblende "gezogen" aus 2mm Aluminium
Material: AIMg3 mit Standsöffnung 45mm rund.
Zum Durchlass eines TH-Fühlers. Pulverbeschich-
tung RAL-9016 "in allen RAL- Farben lieferbar"

L: 620mm H: 100mm T: 8mm

Nr. 700 Type: HKEC

Kunststoffhalterungen 2-tlg für
Heizregister und Abdeckblende inkl.
Befestigung: Kragendübel 6mm
und Schrauben verz. 4x40mm

Nr. 710 Type: BBWEC

Befestigungssatz für Basis- Wandblende.
Bestehend aus Kunststoff- Kragendübel
8mm und Schrauben verzinkt 5 x 50 mm

Nr. 720 Type: STVEC-1

Stoßverbinder für Abdeckblende aus 3mm
Aluminium unbehandelt.

Maße: 100mm x 50mm x 3mm

Nr. 730 Type: STVEC-2

Stoßverbinder für Basis-Wandblende
BSEC-3 und BSEC-3D aus 1mm
Aluminium, unbehandelt.

Maße: 100mm x 26mm x 1mm

Nr. 740 Type: UKEC

Umlenk und Dehnungskompensator
zur Ausdehnungsaufnahme der Heizregister.

Material : VA
Anschluß: 3/8" Verschraubung mit Dichtung
x 3/8" AG für Press- oder Lötfittinge

Nr. 750 Type: WSEC-1

Winkelschiene zur Abdeckung von max. 25mm
Dehnungsfugen zwischen Wand- und Fußboden-
bereich. Aus 1mm Aluminium AIMg1.
Geeignet für ECHL-3 ECHL-3D ECHL-3L
und ECHL-3DL.
Beidseitige Pulverbeschichtung RAL-9016 reinweiß
"in allen RAL- Farben lieferbar"

L: 2500mm H: 25mm T: 25mm

Material pro lfd. Meter ECHL-3D

Nr. 100 - 1m
Nr. 210 - 1m
Nr. 300 - 1m (2x)
Nr. 700 - 4Stk
Nr. 710 - 2Stk